

MBK typebetegnelse	Sandspartelmasse (letspartel grov).	
Beskrivelse	Indvendig brugsklar spartelmasse på basis af cellulosederivat og polymerdispersion.	
Anvendelse	Til udspartling hvor der er behov for særlig stor fyldeevne, f.eks. på blank mur, puds og beton. Må ikke anvendes til gipspladesamlinger i kombination med fugestrimmel.	
Egenskaber	Lav vægtfylde, kan påføres i op til 30 mm lagtykkelse uden revnedannelse, minimal krympning og god vedhæftning på fast og ren bund.	
Farver og glans	Grå.	
Basisoplysninger	Fyldstoffer	Hvid dolomitmarmor og let filler.
	Kornstørrelse	Max. 0,3 mm.
	Vægtfylde	0,8.
	Brandfarlighed	Ingen.
Krav til bunden	Bunden skal være tør, fast og ren.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C ved påføring og hærdning.	
	<u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes.	
	<u>Påføring</u> Håndspartling med bredspartel.	
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	10 ltr. plastemballage.	